

DIY

ESCALERA-ANDAMIO MULTIUSOS

MULTIPURPOSE LADDER-SCAFFOLDING
 ÉCHAFAUDAGE-ÉCHELLE POLYVALENTE
 ESCADA-ANDAIME MULTIUSOS

- ES** Construida con tubos de aluminio y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 2 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio, y tensores de seguridad ajustables. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Bases estabilizadoras. Plataforma de 1,18x0,33 m. Diseñada para soportar 150 kg.
- EN** Constructed with aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Distance between rungs of 280 mm. Anti-slip PVC end caps. Supplied with 2 supports and aluminum safety lock, and adjustable safety tensioners. Aluminum sliding system located in the stringers. Stabilizers bases. Platform of 1,18x0,33 m. Designed to support 150 kg.
- FR** Construit avec tubes en aluminium et échelons serts avec reliefs antidérapants. Distance entre échelons de 280 mm. Patins en PVC antidérapants. Pourvu de 2 supports et blocage de sécurité en aluminium, et sangles de sécurité réglables. Système de glissement en aluminium placé dans les montants. Barres stabilisatrices. Plate-forme de 1,18x0,33 m. Conçu pour supporter 150 kg.
- PT** Construída com tubos de alumínio e degraus com relevos antiderrapantes. Distância entre degraus de 280 mm. Pés de PVC antiderrapantes. Fornecido com 2 suportes e trava de segurança de alumínio e tensores de segurança ajustáveis. Sistema deslizante de alumínio localizado nas longarinas. Bases estabilizadoras. Plataforma de 1,18x0,33 m. Projetado para suportar 150 kg.



REF. AND06



↑
 Travesaño de seguridad de aluminio.
 Safety aluminium crossbar.
 Traverse de sécurité en aluminium.
 Cruzeta de segurança de alumínio.



↑
 Ruedas de Ø75 mm.
 Ø75 mm wheels
 Roues de Ø75 mm.
 Rodas de Ø75 mm.



↑
 Cinta de seguridad de nylon.
 Nylon security belt.
 Sangle de sécurité de nylon.
 Fita de segurança de nylon.


EN131


REF	Peldaños Steps Échelons Degraus	Perfiles mm Profiles mm Profils mm Perfis mm										kg
AND06	6 x 2	58x25	1,80	2,64	3,64	1,11	2,71	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,75	12,0
AND07*	7 x 2	58x25	2,08	3,36	4,36	1,28	2,97	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,85	12,8
AND09*	9 x 2	58x25	2,64	4,17	5,17	1,63	3,51	3,00	0,11	0,42 / 0,35	0,85	14,4